

Insiktsskydd

Berör följande lägenheter:	Endast lägenheter på nedre botten och endast på huskroppens baksida, d.v.s. husets sida mot tomtgränsen.
Placering:	Insiktsskyddet ska placeras på husets utsida nära innerväggen som skiljer lägenheterna åt. Avståndet till stupröret ska minst vara 7 cm.
Material och mått:	Insiktsskyddet ska vara tillverkat av träolja-behandlat eller impregnerat virke. Skyddet får ej vara högre än 220 cm från marken och ej räcka ut längre än 220 cm från husväggen. Arbetet ska vara utfört på ett fackmannamässigt sätt.
Tillåtna färger:	Mörkgrön som parkeringshusets träspaljé (färgkod 7010-G10Y).
Infästning mot marken och husväggen:	Träkonstruktionen ska på minst 2 ställen vara fast förankrat i marken med ingjutna, förzinkade metallplintar. Mot husväggen fästes konstruktionen endast på ett ställe (ovansida) med ej rostande vinkeljärn, skruv och plugg.
Ansvar för insiktsskyddet:	Informera gärna din granne innan du sätter upp insiktsskyddet. Lägenhetsinnehavarna har det fulla underhållsansvaret för insiktsskyddet och har skyldighet att åtgärda brister.

Myntablad 087

NCS S 7010-G10Y




Utomhus/ Udendørs/ Utendørs

Den här kulören är speciellt utvald för utomhusbruk. Den är vacker i naturligt ljus och bleks inte av solen.

*Disse farver er specielt udvalgt til udendørs brug.
De er smukke i naturligt lys og falmer ikke.*

*Denne fargen er spesielt utvalgt til bruk utendørs.
Den er vakker i naturlig lys og blekes ikke av solen.*



Myntablad 087

NCS S 7010-G10Y

